

ACID POWER



DESINCRUSTANTE ÁCIDO SUPERACTIVO (DESINCRUSTANTE)

- Elevado rendimiento
- Rápida y eficaz limpieza de incrustaciones calcáreas y cemento
- Para incrustaciones muy obstinadas

Detergente ácido superactivo tamponado para eliminar incrustaciones de cal, cemento, residuos de albayalde, eflorescencias salinas y herrumbre de superficies resistentes a los ácidos. Es excelente también para limpiar las hormigoneras. Es ideal también para la limpieza fina de obras con vistas a eliminar manchas blancas de calcio y estucos.

❓ MODO DE USO

Diluir el producto en agua a las concentraciones indicadas. Aplicar la solución sobre la superficie; dejar que actúe y frotar con instrumentos abrasivos específicos. Aclarar abundantemente y si es necesario neutralizar con un producto alcalino. Se puede utilizar tanto a mano como mecánicamente con monocepillo o hidrolimpiadoras a baja presión.



📏 DILUCIÓN

5% - 20% (0,5 L - 2 L cada 10 L de agua).

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro/amarillo
PERFUME/OLOR: Almendras
COV: 0,35%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
	16 ± 0,5	1.076			

ACID POWER

⚠ ADVERTENCIAS

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Contiene ACIDO CLORHIDRICO. No ingerir.



PELIGRO

📄 NOTAS

No debe utilizarse sobre superficies calcáreas (mármol, terrazo, granito, travertino), grifería ni sobre todos los materiales sensibles a los ácidos (aluminio, cromados, superficies esmaltadas, etc.). Siempre se aconseja hacer una prueba preventiva para comprobar la resistencia de los materiales y de las superficies frente a eventuales corrosiones. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
5578	Kg 5	4	9x4=36