

# METEOR MAXIMA



## EMULSIÓN ACRÍLICA SÚPER BRILLANTE ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Altísimo grado de brillo con reducidas operaciones de mantenimiento
- Adecuada para los sistemas spray cleaning y spray buffing con efecto antioxidante



Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan el máximo brillo y resistencia al tráfico. Fórmula antioxidante. Resiste a los lavados efectuados con desinfectantes, también con base alcohólica, si se utilizan correctamente y con la dilución correcta. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

### 🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS. Mantenimiento aconsejado: AZZURRO UL para mantenimiento en húmedo; RAPID UHS UL para método spray.



### 📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

## METEOR MAXIMA

 DATOS TÉCNICOS**ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Blanco crema**PERFUME/OLOR:** Técnico**COV:** 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,2 ± 0,5		1.009			25 ± 1

 ADVERTENCIAS

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. No ingerir.



ATENCIÓN

 NOTAS

Cera protectora para pisos. No aplicar Meteor Maxima con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
5352	Kg 5	4	9x4=36