

ELETTRA



EMULSIÓN ANTIESTÁTICA PARA LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS CONDUCTORES

- No aísla el pavimento (cert. 25246 Inst. Nac. Electrotécnica Galileo Ferraris de Turín)
- Efecto brillante
- Facilidad de mantenimiento

Emulsión adecuada para la protección de pavimentos conductores en locales donde la dispersión de la electricidad estática es un indispensable elemento de seguridad. No aísla el pavimento (cert. 25246 Inst. Nac. Electrotécnica Galileo Ferraris de Turín).

🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray UHS (máquina rotativa de alta velocidad provista de disco champagne) diluyendo Elettra 1:3 con agua.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Blanco crema
PERFUME/OLOR: Técnico
COV: 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,5 ± 0,5		1.04			24 ± 1

 ADVERTENCIAS

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. No ingerir.



ATENCIÓN

 NOTAS

Cera protectora para pisos. No exponer a bajas temperaturas. Evitar el mantenimiento con máquina fregadora que dañaría la característica de conductividad del pavimento. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguate del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4225	Kg 5	4	9x4=36